

## LWI-9270 隔水式电热恒温培养箱

### 适用范围

该产品又称隔水式电热细胞(霉菌)培养箱供医疗卫生、医药工业、生物化学、工业生产及农业科学等科研部门作细菌培养、育种、发酵及其他恒温试验用。

### 结构特点

- ☆ 水套式加热方式，遇断电时仍能较好地恒温，断电后，仍能保持较长时间恒温。
- ☆ 强制对流通风式结构,温度均匀性好。
- ☆ 采用新微电脑智能控温仪，精度高，无超调，大屏幕液晶显示屏，多组数据一屏显示，有温度修正功能、有定时功能,使用方便，更具人性化设计。
- ☆ 箱体采用优质薄钢板制成。
- ☆ 内胆角采用圆弧过渡设计，便于箱内的清洗工作，采用优质不锈钢，搁板支架可以自由装卸。
- ☆ 培养箱为复门设计，内门为钢化玻璃，采用硅橡胶密封圈密封性能良好，可直接观察工作室内的培养情况，打开外门,观察箱内情况不影响箱内温度，外门采用磁性门封密封性好。
- ☆ 装有漏电保护器
- ☆ 装有辅助温控器，确保在主温控失去控制的情况下，产品还能够正常工作。



### 主要技术指标

| 参数              | 型号 | LWI-9270       |
|-----------------|----|----------------|
| 电源电源            |    | AC 200V , 50HZ |
| 加热方式            |    | 水套式            |
| 控温范围            |    | RT+5~66℃       |
| 温度分辨率/波动度       |    | 0.1℃/±0.5℃     |
| 温度均匀度           |    | ±1 (测速点为 37℃)  |
| 工作环境温度          |    | +5~35℃         |
| 定时范围            |    | 1~9999min      |
| 输入功率 (W)        |    | 1350           |
| 容积 (L)          |    | 270            |
| 内胆尺寸 (cm) W×D×H |    | 60×60×75       |
| 外形尺寸 (cm) W×D×H |    | 75×74×105      |

## 上海龙跃仪器设备有限公司

地址:上海市松江区广富林东路66号海尔智谷15号楼1楼 邮编: 201600

服务热线: 4000216118

网址: [www.longyuesh.com](http://www.longyuesh.com)