

LYZ-70CS 叠加摇床

适用范围

本产品适用于医疗卫生、医药工业、生物化学、工业生产及农业科学等科研部门作细胞培养、发酵、杂交，酶和细胞组织的研究。

结构特点

- 三层叠加式组合，以最小的占地面积为用户提供最大的使用空间；
- PID 微电脑智能控温仪，控温精确；
- 偏心驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠；
- 具有超温报警功能及异常情况自动断电功能；
- 具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题；
- 流线型外观，不仅美观大方，而且方便清洁，不容易滋生细菌；内衬采用镜面不锈钢，防腐蚀；外壳采用静电喷塑；
- 设有观察窗，方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况；
- 每层独立控制，各层可在不同温度、转速下同时运转或根据需要运行一层，二层或三层；
- 人性化设计，下两层为下翻式开门，第三层为上翻式开门；摇板可自由抽出，方便装卸摇瓶；
- 配备高质伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强；
- 精选进口优质压缩机、无氟环保制冷剂，噪音低、制冷效果好，确保设备在低温状态下长时间稳定运行；
- 大屏幕液晶显示，菜单式操作界面，简单易懂，便于操作；
- 操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作；
- 人性化设计的开盖即停功能，使用更加安全便捷；
- 具有紫外线灭菌功能；
- 选配：LCD 触摸屏，设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示，不用相互切换界面，观察更直观。



技术参数

产品型号	LYZ-70CS
旋转频率 (rpm)	60-280
频率精度 (rpm)	±1
摆振幅度 (mm)	Φ28
最大容量	单层 250ml × 20 或 500ml × 12 或 1000ml × 9 或 2000ml × 5
托盘尺寸 (cm)	单层 47.5 × 46.5
定时范围 (min)	0-9999

上海龙跃仪器设备有限公司

地址：上海市松江区广富林东路 66 号海尔智谷 15 号 1 楼 邮编：201600

服务热线：4000216118

网址：www.longyuesh.com

温控范围 (°C)	4-60 (环境温度要求 25°C)
温控精度 (°C)	±0.1 (恒温状态)
温度均匀度 (°C)	±1
托盘数量	1 块 (单层)
外型尺寸 (cm) W×D×H	97.5×79.5×189 (三层)
功率 (W)	2000 (三层)
电源	AC220V±10% 50HZ

上海龙跃仪器设备有限公司

地址:上海市松江区广富林东路 66 号海尔智谷 15 号 1 楼 邮编: 201600

服务热线: 4000216118

网址: www.longyuesh.com